



## DATENBLATT KS SC4000

Das Modell SC4000 kann mit einer Plattformlänge bis zu 12,5 m im Fall der Einzelmastversion und sogar bis zu 31,4 m im Fall der Doppelmastversion betrieben werden.

TECHNISCHE DATEN	SC4000 EINZEL	SC4000 DOPPEL
Max. Plattformlänge / Tragfähigkeit	4,2 m / 2000 kg 7,4 m / 1700 kg 10,5 m / 1400 kg 12,5 m / 1200 kg	11,9 m / 4200 kg 15,1 m / 3800 kg 19,9 m / 3250 kg 23,1 m / 2775 kg 26,3 m / 2515 kg 31,4 m / 2065 kg
<b>Max. freistehende Höhe</b>		
- mit voll ausgezogenen Abstützungen	15 m	15 m
- mit einseitig ausgezogenen Abstützungen	15 m	15 m
Max. Höhe mit Spitzenverankerung	25 m	25 m
Max. Höhe mit Mastverankerung	200 m	200 m
Verankerungsabstand max.	17,5 m	17,5 m
Max. Stützbeintragfähigkeit	60 kN	60 kN
Transportgewicht	4000 kg	2 x 4000 kg
Hubgeschwindigkeit	6 m/min	6 m/min
<b>Feuerverzinkte Mastsektionen Einsetzbar bei allen Modellen</b>	<b>1256 mm 82 kg</b>	<b>1256 mm 82 kg</b>
<b>Elektrisches System</b>		
- Hubmotoren	2x380V/50Hz/2,2kW/ 3-phase/16A	4x380V/50Hz/2,2kW/ 3-phase/2x16A
- <b>Fahrtrieb</b>	<b>380 V/1,1 kW</b>	<b>2x380 V/1,1 kW</b>
<b>Sicherheitsausstattung</b>		
- Mechanische Fangbremse	*	*
- Not-Stopp und Grenzscharter	*	*
- Elektromagnetische Bremse	*	*
- Phasenfolgerelais	*	*